


**EASYCELL® - EASY ... V****Derivación**

rellena de gel, con conector metálico, reaccessible

Apto para conectar todo tipo de cables con aislamiento sintético, rango de sección de cable de 1.5 mm² a 25 mm². Apto para conductores de cobre y aluminio.

Contenido: EASY 6 V, EASY 7 V: Derivación rellena de gel, conector de derivación sin necesidad de cortar el cable principal, llave allen, bridas, instrucciones de montaje.

**Dimensiones****Aplicación**

- Exterior
- Interior
- Subterráneo
- Agua (de acuerdo a la normativa)

Nivel de tensión

- U_0/U_m (0.6/1 (1.2) kV

Normativa

- DIN EN 50393

Almacenaje / Caducidad

- Ilimitado

Propiedades

- Área de conexión totalmente sellada con gel
- Reaccessible y listo para operar inmediatamente
- Conector de derivación sin necesidad de cortar el cable principal
- Cubiertas de plástico antichoque de alta calidad, ignífuga y resistente a los UV
- Fácil y rápido ensamblado

Código	Descripción	L mm	B mm	H mm	Sección de cable principal mm ²	Sección de cable derivado mm ²
371166	Derivación-EASY 6 V	220	110	53	3, 4, 5 x (6 - 16)	3, 4, 5 x (2.5 - 16)
371167	Derivación-EASY 7 V	260	130	65	3, 4, 5 x (16 - 25)	3, 4, 5 x (2.5 - 25)